



**L'area rossa evidenzia i 3 mm di abbondanza necessari per evitare bordi bianchi in fase di stampa**

**Dimensioni file per la stampa (side A/side B): 49 x 49 mm** (include 3 mm di abbondanze per lato)

**Formati file accettati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF**

**Formato file consigliato per la stampa: TIFF, PDF**

- Il file grafico deve avere una **risoluzione minima di 300 dpi**
- Il file grafico deve essere realizzato in **CMYK (quadricromia)**
- Posizionare **testi e loghi ad almeno 2 mm di distanza dai bordi e dai fori dell'area di stampa**
- La grandezza minima dei testi (oltre la quale non garantiamo la leggibilità) deve essere di **1,5 mm in positivo** o di **2 mm in negativo** (sfondo nero con testi bianchi)
- Lo spessore delle linee deve essere almeno di **0.25pt**
- La grandezza dei marchi ®, © e ™ deve essere di **almeno 2 mm**
- Convertire tutti i **testi in curve o tracciati**
- Esportare alla massima qualità **senza compressioni**
- **Non includere segni di stampa** (segni di taglio, crocini di registro, barre colore o indicatori di pagina al vivo)
- Eventuali colori PANTONE® presenti nel file grafico devono avere il **riempimento al 100%**
- **Specificare i riferimenti PANTONE®** qualora si sia in possesso di tale informazione

**ATTENZIONE:** Non è possibile stampare colori Pantone® con stampa digitale. Qualora presenti saranno convertiti in quadricromia (CMYK). Per esigenze cromatiche particolari è necessario comunque fornire i file grafici con loghi e testi in colori Pantone® (PMS) Solid Coated (unico riferimento che possiamo simulare) o inviarci fisicamente una stampa come riferimento. Si consiglia ad ogni modo la richiesta di un campione. Ricordiamo che i colori appaiono differenti sui monitor ed eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell'invio dei file grafici non sono stati forniti i riferimenti colore come sopra indicato. Nel caso in cui i file grafici inviati non rispettassero le specifiche richieste saranno da stabilirsi l'elaborazione grafica a Vs. carico e l'eventuale posticipo della data di consegna.